

basic gel

Detergente alcalino concentrado para la limpieza de baldosas cerámicas en general, terracota y mármol anticatto. Elimina todo tipo de aceites, barnices, pinturas, ceras y manchas domésticas. Especialmente eficaz en el decapado de viejos tratamientos.

Aplicaciones recomendadas

- Limpieza intensa de revestimientos cerámicos
- Limpieza en pavimentos y revestimientos de restos ceras, aceites o grasas.
- Limpieza de soportes esmaltados previa colocación de un nuevo revestimiento cerámico.

Materiales

- Baldosas cerámicas esmaltadas y no esmaltadas GLA ULA.
- Mosaico vítreo.
- Piedras naturales resistentes a detergentes alcalinos.

Dada la amplia variedad de materiales cerámicos, se recomienda consultar con el proveedor de baldosas la resistencia química a la acción de reactivos alcalinos, antes de utilizar el basic gel. En todo caso, se recomienda realizar una prueba previa.

Soportes

- Todos los soportes habituales para la colocación cerámica.

Características

- Líquido ambarino.
- Densidad: 1.08 gr / cm³
- pH 12.5 ± 0.5
- Uso interior y exterior.

Modo de empleo

- Proteger todos los elementos presentes en el revestimiento sensibles al ataque alcalino como perfiles de aluminio y superficies lacadas.
- Diluir con agua limpia en función del tipo de suciedad. En general:
 - Dilución 1:1 Suciedad concentrada, manchas antiguas.
 - Dilución 1:5 Suciedad doméstica habitual.
- Aplicar en la zona a tratar, repartir de forma homogénea con un cepillo y dejar actuar entre 10 y 15 minutos.
- Frotar con un estropajo no abrasivo.
- Aclarar con agua abundante y secar con una bayeta o papel secante.

Rendimiento

Dilución 1 : 1 con agua limpia 85-100 ml / m².

Dilución 1 : 2 con agua limpia 40-50 ml / m².

Conservación

24 meses en su envase original y protegido de la humedad y la intemperie. Almacenar en lugar seco, cubierto y protegido de la insolación directa.

Seguridad e higiene

Se recomienda tomar las precauciones habituales en el uso de productos químicos, como el uso de guantes, gafas protectoras y trabajar en lugares bien ventilados.

Se recomienda tomar las siguientes normas de seguridad:

- R36/38 Irrita los ojos y la piel.
- S2 Manténgase fuera del alcance de los niños.
- S24/25 Evítase el contacto con los ojos y la piel.
- S26 En caso de contacto con los ojos, lávense inmediata y abundantemente con agua y acúdase a un médico.
- S36/37 Úsense indumentaria y guantes de protección adecuados.

En caso de accidente consultar al servicio medico de informacion toxicologica (+34) 91 562 04 20

Fichas de datos de seguridad a disposición del usuario profesional que la solicite. No ingerir bajo ningún concepto.

Condiciones ficha técnica

- Esta ficha técnica no corresponde a un producto acabado; se trata de un material de colocación que junto a otros productos y materiales determina un sistema de colocación cerámica. Las indicaciones de esta ficha técnica se han redactado a partir de nuestra experiencia y conocimientos técnicos, pero sólo se han de considerar con recomendaciones de carácter general, que junto a las del resto de productos del sistema, orientan al profesional de la colocación, en la realización de su trabajo.
- Dado que no es posible conocer todas las características y condiciones de la obra, corresponde al profesional su valoración y en su caso, la realización de una prueba previa, que confirme que el producto sea adecuado al trabajo a realizar.
- La ficha técnica no puede reflejar todas las aplicaciones y condiciones que intervienen en el uso de un material, por lo que ante situaciones no descritas en esta ficha, se recomienda realizar una prueba previa y consultar con nuestro departamento técnico.
- Esta ficha ha sido actualizada en enero del 2013.

Referencias

KEA	SAP	Descripción producto	Embalaje	Paletizado
B352000005	100120425	basic gel 1000 ml	Botella 1 l	

butech building technology, S.A.

Carretera Villarreal - Puebla de Arenoso (cv-20) km 2,5 - 12540 Villarreal - Castellón - España.

Apartado de correos: 297 - Teléfono (+34) 964 53 62 00 - Fax (+34) 964 53 00 34 - butech@butech.es - <http://www.butech.es>